

**BOYA**[®]**BY-M80D**

Profesionální všesměrový klopový mikrofon

Před použitím nového výrobku si prosím přečtete tento návod k obsluze, abyste předešli poškození.

Všesměrová směrová charakteristika

Tento klopový mikrofon s všesměrovou směrovou charakteristikou poskytuje jednotnou frekvenční odezvu v přímých i nepřímých částech zvukové komory. Účinně potlačuje hluk způsobený třením o oblečení a kontaktem s jinými objekty.

Vlastnosti

- Profesionální klopový mikrofon pro videokamery, audio rekordéry atd.
- Všesměrový kondenzátorový mikrofon
- Kondenzátorový mikrofon s vysokou kvalitou záznamu
- Výstupní konektor XLR
- Odolné mosazné tělo
- Obsahuje sponu na klopou, pěnovou ochranu proti větru a pouzdro

Specifikace

Typ	Elektretový kondenzátor	Napájení	48 V fantomové napájení
Průměr komory	12 mm	Odstup signál/šum	80 dB
Směrová charakteristika	Všesměrová (kulová)	Výstupní konektor	3pinový XLR
Frekvenční charakteristika	35–18 kHz ± 3 dB	Příslušenství	Ochrana proti větru, spona na klopou, pouzdro
Maximální úroveň zvukového vstupu	120 dB	Délka	Konektor: 10 cm Kabel: 2 m
Citlivost	-38 dB ± 3 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)	Hmotnost	109 g
Výstupní impedance	200 Ω		

www.boya-mic.com

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.

Logo BOYA je ochranná známka, která je registrována a vlastněna společností

Shenzhen Jiayz Photo Industrial., Ltd.

COPYRIGHT 2010–2020

E-mail: sales@boya-mic.comwww.boya-mic.com | www.jiayz.com

**BOYA**[®]**BY-M80D**

Profesionálny všesmerový chlopňový mikrofón

Pred použitím nového výrobku si, prosím, prečítajte tento návod na obsluhu, aby ste predišli poškodeniu.

Všesmerová smerová charakteristika

Tento chlopňový mikrofón so všesmerovou smerovou charakteristikou poskytuje jednotnú frekvenčnú odozvu v priamych aj nepriamych častiach zvukovej komory. Účinne potláča hluk spôsobený trením o oblečenie a kontaktom s inými objektmi.

Vlastnosti

- Profesionálny chlopňový mikrofón pre videokamery, audio rekordéry atď.
- Všesmerový kondenzátorový mikrofón
- Kondenzátorový mikrofón s vysokou kvalitou záznamu
- Výstupný konektor XLR
- Odolné mosadzné telo
- Obsahuje sponu na chlopňu, penovú ochranu proti vetru a puzdro

Špecifikácie

Typ	Elektretový kondenzátor	Napájanie	48 V fantómové napájanie
Priemer komory	12 mm	Odstup signál/šum	80 dB
Smerová charakteristika	Všesmerová (gulová)	Výstupný konektor	3-pinový XLR
Frekvenčná charakteristika	35 - 18 kHz ± 3 dB	Prislušenstvo	Ochrana proti vetru, spona na chlopňu, puzdro
Maximálna úroveň zvukového vstupu	120 dB	Dĺžka	Konektor: 10 cm Kábel: 2 m
Citlivosť	-38 dB ± 3 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)	Hmotnosť	109 g
Výstupná impedancia	200 ohmov		

www.boya-mic.com

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.

Logo BOYA je ochranná známka, ktorá je registrována a vlastněna spoločnosť

Shenzhen Jiayz Photo Industrial., Ltd.

COPYRIGHT 2010-2020

E-mail: sales@boya-mic.comwww.boya-mic.com I www.jiayz.com